



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

ПУР Аддитив 31-00

Катализатор отверждения

ОПИСАНИЕ

- ПУР Аддитив 31-00 служит катализатором при отверждении двухкомпонентных полиуретановых покрытий на растворителях
- Рекомендуется использовать в условиях низких температур.
- Способствует значительному сокращению pot life/жизнеспособности смеси.
- Превышение рекомендуемой концентрации аддитива может ухудшить свойства покрытия.
- Способствует сокращению максимального межслойного интервала сушки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аддитив предназначается, прежде всего, для ускорения отверждения двухкомпонентных полиуретановых покрытий на растворителях в условиях низких температур. С применением 2K распылительного оборудования он может также использоваться при комнатной температуре.

Внимание! С использованием аддитива существенно сокращается жизнеспособность смеси.

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Рекомендуется использовать ПУР аддитив 31-00 для следующих эмалей:

HELIOS 2K PUR эмаль 3:1

AGROHEL 2K PUR эмаль 8:1

BUKOLIT эмаль HB

REZISTOL эмаль 2K PUR

REZISTOL эмаль 2K PUR 8:1

REZISTOL эмаль 2K PUR антистатик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Раствор соединений олова
Соотношение смешивания по весу:	
рекомендуемое	0,3 % в компонент А
максимальное	0,5 % в компонент А

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Аддитив добавляется в комп. А (эмаль). Смесь необходимо тщательно перемешать до дна банки

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев при температуре до +35°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

См. Свидетельство безопасности и этикетку материала.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сертификат качества выдается по каждой партии выпущенного материала. Настоящая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы ни в коем случае не несем ответственности в случае использования нашей продукции вне нашего контроля, гарантируется только качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения без предварительного уведомления заказчика. Система качества соответствует стандарту EN ISO 9001.

ISO 9001
ISO 14001BUREAU VERITAS
Certification